



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полное сохранение функционала импортного оригинального оборудования;
- Низкая стоимость оборудования по сравнению с оригинальным, без снижения качества оборудования (все используемые материалы имеют сертификаты, персонал имеет наивысшую квалификацию, оборудование проходит несколько степеней контроля);
- Широкая линейка производимого навесного оборудования позволяет более точно подобрать оборудование под конкретные задачи клиента;
- Возможность производства несерийного оборудования, под требования клиента, с небольшой разницей в цене, по сравнению с серийными образцами;
- Наличие конструктивных особенностей позволяет эксплуатировать и обслуживать оборудование одним оператором за минимальное время;
- Возможность адаптации оборудования под любую марку телескопического погрузчика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ковш | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Наименование показателя | Значение | | | | | |
| Ширина (по ножу), мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Объем, м ³ | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Исполнение | | усиленное без центрального ребра | | | | |
| Тип зубьев болтовые | E25 (9шт) | E25 (9шт) | E25 (9шт) | E25 (9шт) | E25 (9шт) | E25 (9шт) |
| Вес, кг | 500 | 620 | 600 | 650 | 700 | 750 |

| Вилы | |
|-------------------------|----------|
| Наименование показателя | Значение |
| Ширина захвата, мм | 2400 |
| Гидроцилиндр, шт | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 1700 |
| Количество зубьев, шт | 10 |
| Количество пальцев, шт | 7 |
| Масса, кг | 600 |



656922 Алтайский край
г. Барнаул, ул. Попова, 189
тел. (3852) 28-22-49
e-mail: info@azsm.su
www.azsm.su