



## БОРОНА ЗУБОВАЯ НАВЕСНАЯ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочность конструкции;
- Укрепление жесткости методом фермы. Размеры квадрата фермы 40x40мм. Рама прицепной сцепки 100x100мм;
- Конкуренетоспособная цена;
- Обслуживание одним механизатором;
- Наличие рабочего и транспортного положения борон;
- Прицепное устройство подходит для различных видов борон: от легких до тяжелых;
- Распространенная сельхоз ступица;
- Возможность изменения ширины захвата



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ширина захвата, м	Максимальная глубина обработки, см	Производительность при скорости 12 км/ч, га/ч	Рабочая скорость, км/ч	Требуемая мощность трактора, л.с.	Количество секций БЗСС, шт	Масса без БЗСС, кг	Клиренс (дорожный просвет), м
БЗН-8у	8	до 6	6	до 12	70-130	8	560	0,4
БЗН-10у	10	до 6	8,5	до 12	100-130	10	610	0,4
БЗН-12у	12	до 6	12,5	до 12	100-130	12	670	0,4
БЗН-14у	14	до 6	15,5	до 12	100-130	14	840	0,4

\*у - возможность изменения ширины захвата



656922 Алтайский край  
г. Барнаул, ул. Попова, 189  
тел.(3852)28-22-49  
e-mail: info@azsm.su  
www.azsm.su